



Bakkantslist laminatbänkskiva

Installation & Underhåll




Du behöver:


- Fogmassa
- Sättlim

Tillkapning

Mät upp rätt längd på listen och använd en mjuk penna på laminatytan. Fäst först maskeringstejp och markera på tejpens för att slippa märken på listen. Märk upp på framsidan av listen om du använder en handsåg eller baksidan om du använder en cirkelsåg, och dubbelkolla alltid dina mått innan du sågar. Kom ihåg att ta hänsyn till eventuell kantlist. Om änden på listen slutar mot en vägg kan vinkeln variera eftersom väldigt få rum är helt rätvinkliga. Kanterna kan finjusteras med ett rakblad eller fin fil.



När du använder en cirkelsåg bör du utgå från den laminatklädda kanten och såga med framsidan nedåt. Såga alltid med bladet mot laminatet.



När du använder en handsåg ska laminatsidan vändas uppåt och även här utgå från den laminatklädda kanten. Håll sågen i låg vinkel för att säkerställa det bästa snittet. Se till att din såg är skarp och har 10/12 tänder per tum.

Installering

När du fäster bakkantslisten på bänkskivan applicerar du fogmassa på arbetsytan och trycker ner bakkantslisten så att fogmassa pressas ut. Ta bort överflödigt fogmassa för att säkerställa en bra fukttätning mellan bänkskivan och bakkantslisten. Vi rekommenderar att du använder sättlim eller motsvarande för att fästa bakkantslisten på väggen.

OBS: Alla öppna ytor måste förseglas innan slutlig montering.

OBS: Vid kapning av bakkantslisten bör du alltid bära lämplig skyddsmask.

OBS: Minsta avstånd mellan bakkantslist och spishäll ska vara 55mm.

Denna information tillhandahålls endast för vägledning, konsultera alltid hälltillverkarens riktlinjer för deras rekommenderade avstånd.

Allmänt underhåll.

WILSONART bakkantslister har en laminatyta som är tålig mot slitage, höga temperaturer, slag och de flesta hushållsfläckar. Använd en fuktad trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel eller ett rengöringsmedel utan slipeffekt utspätt i varmt vatten. Det är viktigt att undvika att använda slipande skurmedel, skurkrämer eller putsmedel. Eventuella potentiellt envisa fläckar bör tas bort omedelbart.



Wilsonart Limited, Lambton Street Industrial Estate, County Durham, DL4 1PX

T: 01388 774661 F: 01388 774861

www.wilsonart.co.uk