

◆ Montering av kakel och klinker

Casco har ett komplett sortiment av produkter till montering av kakel och klinker på golv och vägg. Produkterna är godkända med hänsyn till gällande normer.

Uppgift	Kakellim	Multifix Rapid	Multifix	Dekor Kakefög	Rustic Klinkerfög	Våtrumsilikon	Marin Et Teknik	Superset	AquaStop
Våtrumssäkring på alla godkända underlag									◆
Kakeluppsättning på vägg i torra rum	■	◆	◆						
Kakel/klinker i våta rum samt utomhus på golv och vägg		◆	◆						
Marmor, ljus eller transparent	■ ¹								
Granit	■ ¹	■	◆						
Klistring av kakel på fukt känsliga underlag		◆	◆						
Värmegolv		◆	◆						
Golv med hög mekanisk/dynamisk belastning			■						
Fogning av vägg				◆	■				
Fogning av golv				■	◆				
Elastisk fogning, golv, vägg, avlopp, rör genomföringar						◆			
Spegel, montering							■	◆	
Montering av badrumsinredning								◆	

◆ – Bästa lösningen ■ – Bra lösning ¹ Endast till vägg i torra rum

Förbrukning av kakel/klinkerfög i kg/m ²							
Kakelstorlek	Fogbredd						
	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
10 x 10 cm	0,5 kg	0,7 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg
10 x 20 cm	0,4 kg	0,6 kg	0,8 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg
15 x 15 cm	0,4 kg	0,5 kg	0,8 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,2 kg	1,5 kg
15 x 20 cm	0,4 kg	0,5 kg	0,7 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,3 kg
20 x 20 cm	0,4 kg	0,4 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,8 kg	0,9 kg	1,2 kg
20 x 25 cm	0,3 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,8 kg	1,0 kg
25 x 25 cm	0,3 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,9 kg
20 x 30 cm	0,3 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,8 kg	0,9 kg
30 x 30 cm	0,3 kg	0,3 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,8 kg
40 x 40 cm	0,3 kg	0,3 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,6 kg

OBS. Ovanstående är beräknat vid fogdjup på 8 mm.

Åtgångstabell AquaStop

Golv: 1 liter Casco AquaStop 3635 räcker till 1,25 m² golv.

Vägg: 1 liter Casco AquaStop 3635 räcker till 2,5 m² vägg.

Fästmassa

Plattor med slät baksida ca 2 kg/m², använd 6 x 6 mm fixkam.

Plattor med räfflad baksida ca 2,5 kg/m², använd 8 x 8 mm fixkam.

Plattor med nabbad baksida ca 3 kg/m², använd 10 x 10 mm fixkam.

Plattans struktur på baksidan styr valet av fixkam och således åtgången av fästmassa. Följ leverantörens anvisningar.

TIPS

- Vägg och golv i våtrum ska utföras enligt PER rekommendationer.
- Använd bara antimögelbehandlad silikon i bad och kök.