

# TILLBEHÖR

## Bruksspruta

Bruksspruta i sex varianter för användning vid fogning av betongelement och stenmurar, fyllning av formar i trånga utrymmen och borrhål – alla riktningar samt vid undergjutningar.

Sprutan tillverkas i olika utföranden för att passa samtliga ändamål och finns i två raka respektive två böjda (45°) varianter.

### Arbetsanvisning

Brukssprutan fungerar likt en handpump. Fyll sprutan, oavsett utförande, genom att nyttja det sug som uppstår när kolven (handtaget) dras upp. Efter användning töms den på motsatt sätt, genom att trycka fram kolven. Ta därefter ut kolven och rengör den noga. Avsluta med att smörja in kolvpackning, kolvstång och cylinderns insida med olja.

### Teknisk data

Utvändig diameter	61 mm
Total längd	ca 650 mm
Nettovikt	ca 900 gram
Bruksvolym	ca 1 liter

### Förpackning

Levereras styckvis.

### Lagring

Vid lagring i skugga är lagringstiden i princip obegränsad.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

