

BALK ISOLERADE

Isolerbalk Exakt

Isolerbalk Exakt är balkar som har låg vikt och är tillverkade med stor precision för att ingå i Mursystem Exakt. Balkarna är tillverkade av lättklinkerbetong, har inbyggd isolering av grå cellplast och är armerade med varmförzinkat stål. Med lättklinkerbalkar från Finja förkortas byggtiden. Balkarnas bärförmåga är testad och dokumenterad enligt gällande standard.

Arbetsanvisning

Pilen som är ritad på kortändan ska vara uppåt. Upplaget ska vara minst 250 mm på varje sida. Lägg murbruk mellan balken och blocken. Långa enskiftsbalkar >3600 mm kräver tre upplag enligt anvisning på ritning K 12-04-E.

Teknisk data

Isolerade* Bredd x 197 (mm)	Lagerförda balklängder (mm)
290	1195–3595
350	1195–3595
400	1195–3595
För ytterligare information om dubbelhöjds- och längre balkar se K 12-04-E och K 12-05-E	

Förpackning

Produkten levereras på pall.

Lagring

Bör lagras på plant underlag och skyddad mot direkt solljus.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA