

# BLOCK ISOLERADE

## Isolerblock Bas

Isolerblock Bas har inbyggd isolering av grå cellplast för ökad isoleringsförmåga. Det är ett miljövänligt lättklinkerblock som skapar beständiga konstruktioner med sunda inomhusmiljöer och energisnåla väggar. Isolerblock Bas fungerar också bra under mark i källar- och suterrängvåningar.

### Arbetsanvisning

Stötfogsfri strängmurning sker i förband med minst ett fjärdedels blocks förskjutning. Två parallella murbrukssträngar appliceras med ett "luftat" utrymme däremellan och sker enklast med Finja Murlåda. Blocken placeras stumt mot varandra utan bruk i stötfogen. Stötfogsfri strängmurning är en snabb, rationell och enkel teknik som passar de flesta murningsarbeten. Under mark rekommenderas dock bruk även i stötfogarna.

### Teknisk data

	Isolerblock Bas 250	Isolerblock Bas 290
Mått B x H x L (mm)	250 x 190 x 600	290 x 190 x 600
U-värde* (W/m <sup>2</sup> K)	0,46	0,40
U-värde** (W/m <sup>2</sup> K)	0,39	0,34
Vikt/st torra (kg)	15,1	17,4
*Avser färdig vägg inkl puts		
**Avser färdig vägg inkl puts och med mineralull i liggfog.		

### Förpackning

Produkten levereras inplastad på pall.

### Lagring

Bör lagras på plant underlag och skyddad mot direkt solljus.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).*

**FINJA**