

Produkttypens unika identifikationskod:

Prescribed-G
GP-CS III-W0

Avsedd användning/avsedda användningar:

Receptmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.
Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

4

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 998-2:2016 / Inte relevant
EN 998-1:2016 / Inte relevant

Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|-------------|------------------------------------|
| | | |
| Murbruksklass | 2,5-1:1:8CK | EN 998-2:2016 |
| Vidhäftning, N/mm ² | NPD | |
| Kloridinnehåll % | 0,01 | |
| Brandklass | A1 | |
| Vattenabsorption,kg/(m ² , min 0,5) | NPD | |
| Vattenångsmotstånd | NPD | |
| Beständighet | God | |
| Farliga ämnen | Nej | |
| | | |
| Tryckhållfasthet, klass | CS III | EN 998-1:2016 |
| Brandklass | A1 | |
| Vattenabsorption | W0 | |
| Ånggenomgångstal | NPD | |
| Vidhäftning | NPD | |
| Beständighet | God | |
| Farliga ämnen | Nej | |
| | | |
| NPD = Ingen prestanda fastställd | | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, positioned centrally within the signature box.

Produktansvarig

Finja den 2021-02-11