

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

KC Mur- & Putsbruk B

UFI-kod

EVE8-2039-700P-5UU9

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp

Fabriksblandat torrbruk

Relevanta identifierade användningar

Murning

Putsning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Finja Betong AB

Gatuadress

Betongvägen 1

28193 Finja

Sverige

Telefon

010-455 20 00

E-Post

info@finja.se

Hemsida

www.finja.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär giftinformation

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Klassificering**

Hudirritation, kategori 2

Allvarlig ögonskada, kategori 1

Faroangivelser

H315, H318

2.2 MärkningsuppgifterMärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**Faropiktogram****Signalord**

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P261 Undvik att inandas damm.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

Tilläggsinformation

Innehåller: Portlandcement , Kalciumhydroxid

| | |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1.1 |
| Utfärdat: | 2023-03-23 |
| Ersätter SDB: | 2022-10-20 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

2.3 Andra faror

Vid kontakt med fuktig hud och slemhinnor blir produkten frätande.

Produkten bedöms, utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara/bioackumulerande/toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) bilaga XIII.

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna. Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn | CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr | Konc. | Klassificering | H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk | Anmärkning |
|----------------------|--|----------|---|---|------------|
| Kvartshaltig ballast | 14808-60-7 238-878-4 - - | 75 - 90% | - | - - - | - |
| Portlandcement | 65997-15-1 266-043-4 - - | 6 - 12% | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 | H315, H318, H335 - - | - |
| Kalciumhydroxid | 1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45-XXXX - | 2 - 7% | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 | H315, H318, H335 - - | - |

Övrig information ämne

Klassificering av kvarts beror på andelen respirabel kristallin kvarts. Aktuell ballast innehåller mindre än 1% respirabel kristallin kvarts och är därför inte klassificerad som farlig.

I produkten används kromatreducerad cement och därmed bortfaller klassificeringen H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. Effekten av cementens kromatreduceringen kan komma att avta om produkten inte lagras enligt anvisning eller lagringstiden överskrids.

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Inandning**

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta läkare.

Hudkontakt

Borsta bort lösa partiklar från huden. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ta av nedstänkta kläder. Vid obehag, kontakta läkare.

Kontakt med ögonen

Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 15 min. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förtäring

Skölj munnen ordentligt med vatten. Vid sväljning drick genast: Vatten (ca 0,5 l). Framkalla INTE kräkning. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irriterande i fuktigt tillstånd. Kan ge kraftig irritation. Produkten verkar uttorkande på huden. Vid kontakt med ögon kan det ge upphov till kraftig irritation och det är risk för allvarlig ögonskada.

Långvarig exponering för höga koncentrationer kvartshaltigt damm kan förorsaka lungförändringar (stendamslunga/silikos).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsmedel**

Använd släckmedel som är lämpligt med avseende på omgivningen. Själva produkten är inte brännbar.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen tillgänglig data

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Vid all brandbekämpning bör adekvat skyddsutrustning användas. Heltäckande skyddsutrustning och friskluftsmask rekommenderas.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning av damm. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik spridning av damm. Förhindra spridning till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp torrt spill i största möjliga mån. Använd godkänd industriell dammsugare för en så effektiv uppsamling som möjligt. Uppsamlat material kan blandas med vatten för härdning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personligt skydd: se avsnitt 8 Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Försiktighetsmått för säker hantering****Förebyggande åtgärder för hantering**

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktut sugning vid kritiska ställen. Arbetsplatsen ska ha tillgång till ögondusch med tempererat vatten.

Hygien

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet .

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras torrt. Produkten får ett alkaliskt pH-värde i fukt och kan orsaka irritation. Se datablad för lagringstid. Effekten av cementens kromatreduceringen kan komma att avta om produkten inte lagras enligt anvisning eller lagringstiden överskrids.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig data

| | |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1.1 |
| Utfärdat: | 2023-03-23 |
| Ersätter SDB: | 2022-10-20 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Beståndsdel | CAS-nr EG-nr | Nivågräns-värde ppm / mg/m ³ | Korttidsvärde ppm / mg/m ³ | Källa | Anmärkning | År |
|----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------------------------------|------|
| Damm, oorganiskt | - - | - 5 | - - | AFS 2018:1 | Inhalerbar fraktion | 2018 |
| Damm, oorganiskt | - - | - 2,5 | - - | AFS 2018:1 | Respirabel fraktion | 2018 |
| Kvartshaltig ballast | 14808-60-7 238-878-4 | - 0,1 | - - | AFS 2018:1 | C, M, respirabel fraktion av kvarts | 2018 |
| Kalciumhydroxid | 1305-62-0 215-137-3 | - 1 | - 4 | AFS 2018:1 | Respirabel fraktion | 2018 |
| Kalciumhydroxid | 1305-62-0 215-137-3 | - 1 | - 4 | EU 2017/164 | Respirabel fraktion | 2017 |

DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr) | Typ | Exponering | Värde | Population | Effekter |
|---|------|----------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| Kalciumhydroxid (respirabelt damm) (1305-62-0/215-137-3) | DNEL | Akut (kort sikt) Inandning | 4 mg/m ³ | Arbetstagare | Lokal |
| Kalciumhydroxid (respirabelt damm) (1305-62-0/215-137-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt) Inandning | 1 mg/m ³ | Arbetstagare | Lokal |
| Kalciumhydroxid (respirabelt damm) (1305-60-2/215-137-3) | DNEL | Akut (kort sikt) Inandning | 4 mg/m ³ | Konsumenter | Lokal |
| Kalciumhydroxid (respirabelt damm) (1305-62-0/215-137-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt) Inandning | 1 mg/m ³ | Konsumenter | Lokal |

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr) | Typ | Del av miljön | Värde |
|--|------|---------------|-----------|
| Kalciumhydroxid (1305-62-0/215-137-3) | PNEC | Sötvatten | 0,49 mg/l |
| Kalciumhydroxid (1305-62-0/215-137-3) | PNEC | Havsvatten | 0,32 mg/l |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

| Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr) | Typ | Del av miljön | Värde |
|--|------|---------------|------------|
| Kalciumhydroxid (1305-62-0/215-137-3) | PNEC | Reningsverk | 3 mg/l |
| Kalciumhydroxid (1305-62-0/215-137-3) | PNEC | Mark | 1080 mg/kg |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Undvik dammbildning. Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktut sugning vid kritiska ställen.

Ögon / ansiktsskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon vid hantering av torrt eller vått material för att förhindra kontakt med ögonen.

Handskar

Använd skyddshandskar av t ex naturgummi, neopren eller PVC (polyvinylklorid).

Andra hudskydd

Använd skyddskläder vid behov. I kontakt med vått bruk bör vattentäta kläder och skor användas.

Andningsskydd

Använd andningsskydd med partikelfilter P3 om allmänventilation och processventilation är undermålig på arbetsplatsen.

Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra spridning till avlopp, mark eller vattendrag. Kontakt med vatten ger högt pH som kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Fast – dammande

Färg

grå

Lukt

svag

| | |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1.1 |
| Utfärdat: | 2023-03-23 |
| Ersätter SDB: | 2022-10-20 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ej tillämpligt

Brandfarlighet

Produkten är inte brännbar.

Nedre och övre explosionsgräns

Ej tillämpligt

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

Ej tillämpligt

Sönderdelningstemperatur

Ej tillämpligt

pH

alkalisk

Kinematisk viskositet

Ej tillämpligt

Löslighet

Blandbar i vatten. Härdar i kontakt med vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ej tillämpligt

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

Ingen tillgänglig data

Relativ ångdensitet

Ej tillämpligt

Partikelegenskaper

Ej tillämpligt

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten reagerar med vatten och härdar. Härdad produkt är inte reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden för lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Skyddas från fukt.

10.5 Oförenliga material

Undvik syror, ammoniumsalter, aluminium eller andra oädla metaller då produkten innehåller cement.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| Produkt / ämnesnamn CAS / EG num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos | Exponeringsväg | Test djur | Metod / riktlinje |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | LD50 | >2000 mg/kg bw | Oral | Råtta | OECD 425 |
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | LD50 | >2500 mg/kg bw | Dermal | Kanin | OECD 402 |

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden. Produkten kan vara frätande i fuktigt tillstånd och det är risk för frätskador vid långvarig kontakt med våt produkt eller fuktig hud.

| | |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1.1 |
| Utfärdat: | 2023-03-23 |
| Ersätter SDB: | 2022-10-20 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

| Produkt / ämnesnamn CAS / EG num. | Resultat | Art | Metod / riktlinje |
|--|---------------|-------|-------------------|
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | Irriterande | Kanin | in vivo |
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | Inte frätande | - | In vitro OECD 431 |

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador. Damm och partiklar eller stänk av våt cement i ögonen orsakar stark sveda och kan ge frätskador samt bestående synskada.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Innehåller spår av krom (VI), vilket kan ge allergiska besvär för redan sensibiliserande personer.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Ej tillämpligt

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Akut toxicitet för fisk

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

| Produkt / ämnesnamn CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art |
|--|----------|------------------|------------------------------|----------------|
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | LC50 | 457 mg/l | 96 h | Havsvattenfisk |
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | LC50 | 50,6 mg/l | 96 h | Sötvattenfisk |

Akut toxicitet för alger

| Produkt / ämnesnamn CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art |
|--|----------|------------------|------------------------------|----------------|
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | NOEC | 48 mg/l | 72 h | Sötvattenalger |
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | EC50 | 184,57 mg/l | 72 h | Sötvattenalger |

Akut toxicitet för kräftdjur

| Produkt / ämnesnamn CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens varaktighet | Art | Anmärkning |
|--|----------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | NOEC | 32 mg/l | 14 d | Havsvatten ryggradslösa djur | Typ av toxicitet: Kronisk |
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | EC50 | 49,1 mg/l | 48 h | Sötvatten ryggradslösa djur | - |
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | LC50 | 158 mg/l | 96 h | Havsvatten ryggradslösa djur | - |

Mikro-/makroorganismstoxicitet

| Produkt / ämnesnamn CAS / EG num. | Värde / Resultat | Art |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | 2000 mg/kg jord torr vikt | Makroorganismer : Daggmask |
| Kalciumhydroxid 1305-62-0 / 215-137-3 | 12000 mg/kg jord torr vikt | Jordmikroorganismer |

| | |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1.1 |
| Utfärdat: | 2023-03-23 |
| Ersätter SDB: | 2022-10-20 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Ej tillämpligt för oorganiska ämnen. Metoder för bestämning av nedbrytbarheten kan inte användas för oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms, utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara/bioackumulerande/toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Kontakt med vatten ger högt pH som kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Icke-härdade produkter klassificeras som farligt avfall medan härdade produktrester hanteras som byggavfall. För avfallsbehandling ska en lämplig avfallskod användas (se Avfallsförordningen SFS 2020:614). Det är avfallinnehavarens skyldighet att välja en lämplig avfallskod kopplad till industrisektor och process. Nedanstående avfallskoder är endast förslag.

Emballage

Töm förpackningen helt. Plastförpackningar kan återvinnas. Blandade förpackningar kan förbrännas. Hantera dem i enlighet med nationella och lokala bestämmelser. Nedanstående avfallskoder är endast förslag.

| Avfallskod | Beskrivning |
|------------|-----------------------------|
| 10 13 14 | Betongavfall och betongslam |
| 20 01 15* | Basiskt avfall |
| 15 01 02 | Plastförpackningar |
| 15 01 06 | Blandade förpackningar |

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

| | |
|-----------------|------------|
| Versionsnummer: | 1.1 |
| Utfärdat: | 2023-03-23 |
| Ersätter SDB: | 2022-10-20 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej klassificerat som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2).

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar

Position Paper Classification and labelling of crystalline silica (fine fraction), IMA Europe, May 2020.

NEPSI Good Practice Guide -<https://guide.nepsi.eu/> - Vägledningen riktar sig till producenter och användare av produkter och råmaterial som innehåller kristallin kvarts.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

KC Mur- & Putsbruk B**AVSNITT 16: Annan information****Ändringar i förhållande till tidigare revision**

4

Förkortningar

AFS= Arbetsmiljöverkets författarsamling

SFS= Svensk författningssamling

IMO= International Maritime Organization

Avsnitt 8: C= Ämnet är cancerframkallande, M= Medicinska kontroller

DNEL= Derived No-Effect Level

DMEL= Derived Minimal Effect Level

PNEC= Predicted No-Effect Level Concentration

PEC= Predicted Environmental Concentration

OECD= Organisation for Economic Co-operation and Development

LD50= Lethal Dose: dos som dödar 50% av försöksorganismerna

LC50= Lethal Concentration: koncentration som dödar 50% av försöksorganismerna

EC50= Effective Concentration: koncentration som dödar 50% av försöksorganismerna

NOEC= No Observed Effect Concentration

Utvärderingsmetoder för klassificering

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Betydelse av fraser

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

STOT SE 3 - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarlig ögonskada

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.