

# STYROPOR-LEIKKURI

## TYYPPI STYROCUT 180 ELECTRONIC

### Määräystenmukainen käyttö

Styroporleikkuri on tarkoitettu yksinomaan polystyreeni-kovavaahtomuovin leikkaamiseen, vaikeasti syttyvä DIN 4102 mukaisesti. Leikkauksessa syntyvät höyryt on sisätiloissa työskenneltäessä poistettava imurilla. Leikkaukseen ei saa käyttää PVC-muovia eikä PVC-pinnoitteisia materiaaleja leikatessa syntyvien terveydelle haitallisten höyryjen vuoksi. Ole varovainen laitetta käsitellessäsi, palovammavaara. Leikkuukärjet voivat saavuttaa noin 500 Celsius asteen lämpötilan. Älä kosketa leikkuukärkeä enää sen jälkeen, kun olet painanut laitteen kytkinvipua. Älä anna laitteen nojata mihinkään esineeseen, ennen kuin leikkuukärki on täysin jäähtynyt.

Laitteen käyttö ei ole sallittu vaikeissa ympäristöolosuhteissa.

Vaikeita ympäristöolosuhteita ovat:

- ∞ märkyys tai liian korkea ilmakosteus,
- ∞ pöly ja palavat kaasut, höyryt tai liuotainneet,
- ∞ voimakas värinä.

Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä laitetta.



### Turvallisuusohjeet

**Turvallisuusohjeita on ehdottomasti noudatettava!**

Turvallisuus- ja hyväksymisistä (CE) omavaltaiset lisäykset ja muutokset laitteeseen on kielletty. Liitäntäjohdon vaihtoon on käytettävä erikoistyökäälä, joka on valmistajan ja sen huoltopalvelun käytettävissä.

Laitteen rakenne vastaa suojaluokkaa 2 (suojaeristys). On pidettävä huoli siitä, ettei kotelon eristys pääse vaurioitumaan.

### Käyttöönotto

1. Irrota laitteen päässä olevat kiinnitysruuvit.
2. Liitä leikkuukärki pistorasiaan.
3. Kiristä kiinnitysruuvit.
4. Ennen kuin pistät pistokkeen pistorasiaan tarkista, että laitteen jännite vastaa tyyppikilven jännitettä.
5. Laite kytketään päälle kytkinvipua painamalla. Valaistus syttyy.  
Leikkuukärjen lämpötila on saavutettu 6-8 sekunnin kuluttua.
6. Leikkuukärki puhdistetaan lämpimänä messinkiharjalla.
7. Päästä kytkinvipu irti, kun olet päättänyt leikkuutyöt.



**Laite ei ole tarkoitettu kestäväkäyttöön, vaan ajoittaiseen käyttöön.**

**12s/48s tyyppikilvellä tarkoitetaan:**

1. Ilmoitus (12s) käyttöjakso sopivissa lämmön poisjohtamis-olosuhteissa, so. toiminnassa
- ja 2. ilmoitus (48s) tauko, jolloin laite on kytketty pois.

### Tekniset tiedot

<b>Käyttöjännite</b>	230V~ 50-60Hz
<b>Tehonotto</b>	max. 200W
<b>Ajoittainen käyttö</b>	12s Päälle / 48s Pois
<b>Paino</b>	noin 0,45 kg

### Takuu

Myönnämme tälle laitteelle 1 vuoden takuun ostopäivästä lähtien, leikkuukärkeä lukuunottamatta.

Tämä takuu kattaa kaikki materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat puutteet.

Takuu raukeaa, jos laitetta käytetään asiantuntemuksetta tai väärin.

Tämä laite täyttää EU-direktiivin vaatimukset

89/336/ETY „Sähkömagneettinen yhteensopivuus“  
73/23/EWG „Sähköiset käyttöaineet käytettäviksi määrättyissä jänniterajoissa”



Tästä syystä laitteessa on CE-merkki.

## Hävitys

Laite ei saa joutua talousjätteisiin! Käytetty laite on toimitettava kauppaan, valmistajalle, tai vastaavaan kunnalliseen jätehuoltopisteeseen.

