

## BESLAG FÖR FLEX I TVÅ NIVÅER

### PRODUKTBESKRIVNING

Kryssbeslag Flex för sammanfogning av primär- och sekundärprofil i två nivåer. Används där det finns krav på extra korrosionsskydd i klass C5 som simhallar eller andra fuktiga miljöer.

Harmoniserad teknisk specifikation: DIN EN 13964:2014

### MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler och tillbehör ska det alltid användas handskar.

**Kom ihåg att använda infästningar och skruvar enligt gällande krav.**

Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på [www.norgips.se](http://www.norgips.se).

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

kryssbeslag Flex är förpackade i kartong, 50 st/kartong.

Förpackningen ska lagras inomhus och torrt.



### SPECIFIKATION KRYSSBESLAG FLEX - C5

| BETECKNING       | TJOCKLEK | BREDD<br>MM | LÄNGD<br>MM | VIKT<br>KG/M |
|------------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Kryssbeslag Flex | 0,9      | 60          | 27          | 0,045        |

| PRODUKTDATA                    |        |                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| EGENSKAP                       | VÄRDE  | ENHET             |
| Brann – reaktion på brand      | A2     | Obrännbar         |
| Styrka - sträckgräns           | 400    | N/mm <sup>2</sup> |
| Innehåll – farligt innehåll    | NPD    |                   |
| Kvalitet                       | DX51D  |                   |
| Ytbeläggning - Zink            | 100    | gr/m <sup>2</sup> |
| Ytbeläggning - Zink flake base | 70-140 | µm                |
| Korrosivitetssklass            | C5     |                   |