

## SKENA FÖR SPIKNING AV INNERVÄGGAR

### PRODUKTBESKRIVNING

Skena som ingår i innerväggssystemet Nail It Indoor. Skenan har dubbelvikt fläns för spikning av ultraboard och kan fås med eller utan polyetenduk. För väggar med ljudkrav på över 35 dB används skena med polyetenduk. Skenan används i icke bärande innerväggar tillsammans med Ultraboard.

Profilerna är producerade efter standard EN 14195

CE-märkning enligt SS-EN 14195

### MONTERING

Vid hantering av stålprofiler skall alltid handskar användas. Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på [www.norgips.se](http://www.norgips.se)

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packade på trækloss. Profilerna lagras inomhus och torrt.



### SPECIFIKATION U OG UP SKENA

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNSTOLE- RANS	BREDD TOLERANS	LÄNGD TOLERANS
U 45	0,5	45	0,88	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
UP 45	0,5	45	0,89	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
U 70	0,5	45	0,98	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m
UP 70	0,5	45	0,99	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
U 95	0,5	45	1,03	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	+/- 5,0 mm för längder over 5 m
UP 95	0,5	45	1,04	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
U 100	0,5	42,5	1,03	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	
UP 100	0,5	42,5	1,04	+/- 1,0mm	+/- 0,5mm	

PRODUKTDATA	PRESTANDA	ENHET
Brand – reaktion på brand	A1	obrännbar
Styrka - sträckgräns	250	N/mm <sup>2</sup>
Innehåll – farligt innehåll	NPD	
Materialkvalitet	S250GD	
Ytbehandling - Zink Fe	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C1	