

# PAROC BORR OCH TILLBEHÖR

PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001)

PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002)

PAROC Borr förlängare (XFD 003)

PAROC Skruvbits T25 (XFT 005)



**PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001)** med SDS-anslutning är lämplig för borrar av betong och tegel. Borren används för förborring före montering av fasadskruv HECO Multi Monti, betong (XFS 004). Borrens diameter är 6,3 mm och den är tillgänglig för borrhjup 300-450 mm.

**PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002)** med borrarstopp är lämplig för borrar av betong och tegel. Borren används för förborring innan isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 monteras i betong (XFM 005). Borrens diameter är 5 mm, borrhjupet 35 mm och den finns i 100 mm längd.

**PAROC Borr förlängare (XFD 003)** används vid tjockare isoleringsskikt för att förlänga XFD 002 med 500 mm lång förlängningsdel med SDS och konisk infästning. Borr förlängaren levereras med en kil som kan användas för att lossa betongborren från borr förlängaren.

**PAROC Skruvbits T25 (XFT 005)** används vid installationen av isoleringhållare. Denna bits har Torx T25 och universellt 1/4-tums sexkantshuvud som passar alla borrar skruvdragare, slagskruvdragare och manuella skruvmejslar. Bitsen är lämplig för installation av både isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004) och isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 betong (XFM 005).

## GODKÄNNANDEN:

-

## ANVÄNDNING:

Isolerverktyg

## FÖRPACKNING / FÖRVARING:

Kartong

## DIMENSIONER

Produktkod	Diameter	Längd / Borrhjup	Förpackning	EAN 64380
<b>PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001)</b>	6,3 mm	360 mm / 300 mm 410 mm / 350 mm 510 mm / 450 mm	1 borr / kartong	8566708 8566707 8566706
<b>PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002)</b>	5 mm	100 mm / 35 mm	1 borr / kartong	8571085
<b>PAROC Borr förlängare (XFD 003)</b>		500 mm	1 borr förlängare / kartong	8571085
<b>PAROC Skruvbits T25 (XFT 005)</b>	6,3 mm	350 mm	1 bit / kartong	8571086

