

PAROC Isolering fästelement

Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004)

Isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 betong (XFM 005)

PAROC Distansropp (XFP 001)

PAROC Cortexdistans (XFP 002)

PAROC Plåtbricka (XFW 003)

PAROC Plåtbricka svart (XFW 033)

PAROC Plastbricka (XFW 004)



Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 (XFM 004) och SFS R45x85/TI-T25-6,3 (XFM 005) används för att montera Klimatskiva ZERO på underlag av trä respektive betong/tegel. Isolerhållarna består av en hylsa med hatt tillverkad i polypropen och en skruv (Torx T25). PAROC Skruvbit T25 (XFT 005) ingår i leveransen av båda typerna av isolerhållare.

Paroc Distansropp (XFP 001) används i ventilerade fasader bakom spikreglar för att undvika att isoleringen PAROC Klimatboard/Klimatskiva deformeras i samband med att fasaden monteras

PAROC Cortexdistans (XFP 002) med pinnar används i ventilerade fasader för att få samma avstånd mellan stommen och fasaden, samt förhindra att isoleringen PAROC Cortex deformeras vid montaget av fasaden.

De olika typerna av spikar och skruvar som används för att fixera stenullsisolering behöver brickor. PAROC Plåtbricka (XFW 003) och PAROC Plåtbricka svart (XFW 033) är gjorda av galvaniserat stål. PAROC Plastbricka (XFW 004) är tillverkad av HD-polyeten. Åtgången av brickor/fästelement är vanligtvis 4 st/m².

GODKÄNNANDEN: Isolerhållare och skruv: ETA-08/0262

ANVÄNDNING: Klimatskal; ytterväggar

FÖRPACKNING / FÖRVARING: Kartong

DIMENSIONER

Produktkod	Längd	Isolertjocklek	Förpackning	Installationsverktyg	EAN 64380
Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004) Inkl. Skruvbit T25 (XFT 005)	90 mm	100 mm	100 st / kartong	XFT 005	8578363
	120 mm	150 mm			8563089
	180 mm	200 mm			8563088
	210 mm	250 mm			8563087
	285 mm	300 mm			8571899
Isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 betong (XFM 005) Inkl. Skruvbit T25 T25 (XFT 005)	85 mm	100 mm	100 st / kartong	XFT 005 Förborrning med XFD 002	8571089
	135 mm	150 mm			8566711
	185 mm	200 mm			8566710
	225 mm	250 mm			8566709
	285 mm	300 mm			8571088



Produktkod	Diameter	Förpackning	Installationsverktyg	EAN 64380
PAROC Plåtbricka (XFW 003)	50 mm / 6,5 mm	500 st / kartong		8518124
PAROC Plåtbricka svart (XFW 033)	50 mm / 6,5 mm	500 st / kartong		8586184
PAROC Plastbricka (XFW 004)	60 mm / 5 mm	500 st / kartong		8518126



Produktkod	Diameter	Längd	Förpackning	Installationsverktyg	EAN 64380
PAROC Distanskropp (XFP 001)		30 mm	250 st / kartong	Medföljer	8518403
		45 mm			8525015
		50 mm			8518404
		70 mm			8525016
		80 mm			8518405
		95 mm			8536287
PAROC Cortexdistans (XFP 002)		30 mm	250 st / kartong	-	8588781
		50 mm	200 st / kartong		8580986



INSTALLATION av distanser

Distansen installeras genom att trycka eller skruva den genom isoleringsskiktet av stenull så att distansen träffar regeln. Distanser installeras ungefär var 600 mm. Spiklätten monteras ovanpå distansen och fästs på i den bärande konstruktionen antingen genom spikning eller skruvning.

TEKNISKA PARAMETRAR

Egenskap	Värde	Enligt
Andra parametrar kan hittas i certifikat		ETA-08/0262

TILLBEHÖR

- PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001)
- PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002)
- PAROC Borrflängare (XFD 003)
- PAROC Skruvbits T25 (XFT 005)

