



TEGERA® 2805



Se mer

HELDOPPAD MOT OLJA OCH FETT

En mycket hållbar handske, heldoppad med nitril som gör den fett- olje- och vattenavvisande. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Latexfri och bomullsfordrad. Passar för krävande arbeten i våta, smutsiga och oljiga miljöer.

EGENSKAPER

- Mycket slitstark

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Latexfri
- Olje- och fettresistent
- Vatten- och oljeavvisande

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, kontakt med väta, kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Våta miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Maskinoperatör, byggarbeten, installationsarbeten, plåtarbeten, plattsättningsarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, betongarbeten, verkstadsarbeten, maskinförararbeten, gruvarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Allroundhandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. II

FODERMATERIAL Bomull

LÄNGD 240-270 mm

SMIDIGHET 4

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FÄRG Blå

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/72

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGE MATERIAL Textil

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A


SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril


KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX




EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



STORLEK	ART. NR	EAN
8	2805-8	7392626036581
10	2805-10	7392626280595

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com