

Prestandadeklaration

Rakbandad spånskiveskruv för träregel



Användningsområde: Spånskiveskruv för skivor och träkonstruktioner.

Tillverkare:

Västsvensk Byggskruv AB
Värlagargatan 7, 507 30 Brämhult
033-23 03 03
vsbyggskruv.se



Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIG EGENSKAP	PRESTANDA	RAPPORT
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	4 260	SP 4P05324 2014.12.02
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	16,7	SP 4P05324 2014.12.02
Karakteristisk genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	40,4	SP 4P05324 2014.12.02
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	6,6	SP 4P05324 2014.12.02 RISE 2P03958 2020.04.29
Karakteristiskt vridmotståndsförhållande $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ i trä med karakteristisk densitet 350 kg/m ³	2,5	SP 4P05324 2014.12.02
BESTÄNDIGHET	Klimatklass 1 (enligt EN 1995-1-1)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Prestandadeklarationen har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult 2021.11.05

Lars Helgesson

Kvalitets- och produktansvarig

Prestandadeklaration

Rakbandad spånskiveskruv för träregel

Alla mått i mm

Måttspecifikationer Rakbandad spånskiveskruv för träregel

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
RB8030	Spånskiveskruv Trä 4,2 x 30 FZB Band	7,00	21,00	2,50
RB8041	Spånskiveskruv Trä 4,2 x 41 FZB Band	7,00	21,00	2,50
RB8051	Spånskiveskruv Trä 4,2 x 51 FZB Band	7,00	29,00	2,50
RB8055	Spånskiveskruv Trä 4,2 x 55 FZB Band	7,00	33,00	2,50